

Grindómetro

■ Introducción:

El grindómetro es un instrumento de precisión para determinar el tamaño de la partícula y la finura de molido de muchos materiales incluyendo pinturas, pigmentos, tintas, papel, cerámica, revestimientos, pero también chocolate, mostaza, cremas, productos farmacéuticos y productos similares, en micras y Hegman.



■ Aplicación:

Hay modelos de 1, 2 o 3 canales, o de canal ancho. Incluye grindómetro, rasqueta, estuche y certificado.

1 canal



3 canales



canal ancho



■ Para pedir:

/	Código	Canal, mm	Range(μm)	Dimensiones(mm)	División	Unidades	Canales
Single Channel Grind Gauge	BEVS 1903/10	140×12.5	0-10	175×65×13	1	μm	1
	BEVS 1903/15	140×12.5	0-15	175×65×13	1.5	μm	1
	BEVS 1903/25	140×12.5	0-25	175×65×13	2.5	μm	1
	BEVS 1903/50	140×12.5	0-50	175×65×13	5	μm	1
	BEVS 1903/100	140×12.5	0-100	175×65×13	10	μm	1
Double Channel Grind Gauge	BEVS 1908/25	140×12.5	0-25	175×65×13	2.5	μm & H	2
	BEVS 1908/50	140×12.5	0-50	175×65×13	5	μm & H	2
	BEVS 1908/100	140×12.5	0-100	175×65×13	10	μm & H	2
Wide Single Channel Grind Gauge	BEVS 1906/25	140×37	0-25	175×65×13	2.5	μm & H	1
	BEVS 1906/50	140×37	0-50	175×65×13	5	μm & H	1
	BEVS 1906/100	140×37	0-100	175×65×13	10	μm & H	1
Triple Channel Grind Gauge	BEVS 1905	140×12.5	0-25/50/100	175×85×13	2.5/5/10	μm	3

■ Hay otros rangos opcional

■ Accesorios:

BEVS 1907 Rasqueta

